

**La versatilidad de SurfiSol 315 lo hace adecuado para gran cantidad de usos:**

**Hogar:** Alfombras y moquetas, tapicerías, cuero, vinilo, espejos, cromados, linóleos, mármol, hornos, electrodomésticos, muebles lacados etc.

**OFICINA:** Ordenadores, fax, teléfonos, máquinas, muebles, puertas y ventanas, paredes, grasa, tintas de máquina, pavimentos etc.

**INDUSTRIA Y COMERCIO:** Maquinaria y utillaje de industria alimentaria (NSF catalogado A1), paramentos, gimnasios, peluquerías, comercios, estanterías, maquinaria pintada etc.

**AUTOMOCIÓN NÁUTICA:** Motores, carrocerías, fibra de vidrio, plásticos, vinilo, manchas de insectos, manchas de aceite y gasóleos, llantas etc.

**Instrucciones de uso:**

SurfiSol 315 puede utilizarse tal cual, o puede diluirse eficazmente con pocos cambios en su rendimiento. Ver tabla con las proporciones de disolución sugeridas. Aplicar con un pulverizador manual o de jardinería, una máquina de lavado a presión, un vaporizador o una fregona/cepillo.

**Trabajos ligeros:** Pulverizar, dejar unos segundos para que penetre, limpiar los restos con un trapo húmedo.

**Trabajos pesados:** En los casos con incrustaciones pesadas o erosionadas, intentar eliminarlas primero con un pulverizador a presión o un cepillo antes de aplicar el producto. Pulverizar y dejar que empape de 2 a 3 minutos. Puede necesitarse un tiempo de empapado adicional o un ligero rascado para las zonas especialmente adheridas. Aclarar bien con la máxima presión y temperatura disponibles.